

Underhåll och service av beslag

Beslag måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör således se till dem då och då. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina beslag!

Låshus

Smörj låset ett par gånger om året. se länk för rätt smörjmedel, www.laskompaniet.se/product/las-service-ochunderhall.

Observera att du inte ska smörja tillhållarlåset! Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Spanjolett

Spanjoletten är smord och dess funktion är kontrollerad vid tillverkningen. För att bibehålla en god funktion, samt öka spanjolettens livslängd skall låshus och kolvar smörjas med några droppar smörjolja 1-2 gånger per år. "Shell Tonna S68" är ett exempel på rätt smörjolja.

Cylinder

Smörj också låscylindern vid samma tillfällen. Använd låsspray, inte olja eller fett! Lås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör smörjas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst är att rekommendera.

Det förhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera också de nycklar som används mycket. De slits och fungerar sämre och bör således bytas.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj och dra fast skruvarna minst en gång per år.

Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott.

När gångjärnen används, får de en svart dambeläggning: Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. För smörjning av gångjärn ska vattenfritt mineral-smörj fett eller syntetiskt smörjfett användas.

Hänglås

Hänglås, i synnerhet de som sitter utomhus, bör smörjas minst två gånger om året. Applicera lättflytande smörjmedel i lås och nyckelhål, dock inte smörjmedel som innehåller grafit.

